

## DRUCKDATEN ANLEGEN & VERSENDEN

Hier finden Sie eine Anleitung zur Erstellung und zum Versand Ihrer Druckdaten. Bei nicht korrekter Datenanlieferung setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung. Änderungen / Farbanpassungen durch unsere Grafiker sind möglich und werden nach Zeitaufwand berechnet.

### Grafik

Erstellen Sie die gewünschte Grafik in ihrem Layoutprogramm wie z.B. Indesign, Photoshop, Illustrator oder auch Coreldraw.

### Farbraum

Verwenden Sie beim Anlegen von Grafiken, Text und Pixelgrafiken den Farbraum. Wir akzeptieren Druckdaten im CMYK-Farbraum, da unsere Digitaldrucksysteme im 4- bzw. 6-Farbmodus (CMYK + Light Cyan und Light Magenta) drucken. Bitte verwenden Sie das CMYK-Profil „ISOcoated\_v2“.

### Maßstab

Liegt die Dokumentengröße unter 500 cm kann die Datei im Maßstab 1 zu 1 angelegt werden. Liegt die Dokumentengröße über 500 cm, muss die Datei im Maßstab 1 zu 10 angelegt werden.

### Bildauflösung

Grundsätzlich gilt: Je mehr Pixel, desto feiner der Druck.  
Großformatdrucke (> 5m<sup>2</sup>) – mindestens 35 ppi, maximal 120 ppi  
Kleinformatdrucke (< 5m<sup>2</sup>) – mindestens 70 ppi, maximal 150 ppi  
(jeweils bei einer Ausgabegröße von 1:1).

### Druckdaten versenden

Gerne können Sie uns Ihre Druckdaten bequem und kostenlos per [Wetransfer](#) zukommen lassen. Bitte geben Sie [info@brukner.de](mailto:info@brukner.de) als Empfänger an.

### Rand Abstand

Bitte beachten Sie, bei Text(en) genügend Abstand zum Endformat Rand zu halten.

### Schriften

Wandeln Sie nach Beendigung der Gestaltung alle Schriften in Pfade / Zeichenwege um. Aber beachten Sie, dass umgewandelte Schriften im Nachgang nicht mehr textlich abgeändert werden können.

### PDF Export

Wir benötigen ein druckfertiges PDF X3. Bitte verwenden Sie in jeweiligen Dateinamen keine Umlaute, Leer- oder Sonderzeichen.